

CHLORE CHOC 90

1 - IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE :

<u>NOM GENERIQUE</u>	CHLORE CHOC 90 (granulés)
UTILISATION	Désinfectant et algicide pour le traitement des eaux de piscines.
FABRICANT	LABORATOIRE PAREVA Z.I. du bois de Leuze -13 310 SAINT MARTIN DE CRAU - France Tel : 33 - 04.90.47.47.90 - Fax : 33 - 04.90.47.95.07
N° d' appel d' urgence	04.91.75.25.25 (Centre Anti-Poisons de MARSEILLE)

2 - COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS :

NOM CHIMIQUE	1,3,5-Trichloro-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	
SYNONYMES	acide trichloro isocyanurique, acide trichloro-s-triazinetrione	
FORMULE BRUTE	C3Cl3N3O3	
N° C.A.S. = 87-90-1	N° INDEX = 613-031-00-5	N° CE. = 201-782-8
COMPOSITION	100 % d' acide trichloro isocyanurique	

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS :

DANGERS PRINCIPAUX	- pour l' individu : Irritant et Nocif par ingestion. - pour la sécurité : Comburant (oxydant puissant).
CONTACT AVEC LES YEUX	Les poussières et vapeurs peuvent causer des irritations, des rougeurs, des larmolements et des brûlures.
CONTACT AVEC LA PEAU	La poudre n' est pas irritante par elle-même mais un contact prolongés avec le produit peut causer des brûlures chimiques. Ces brûlures sont surtout observées lorsque la peau est humide.
SUREXPOSITION	Irritations des yeux, nez, gorge et pharynx dus à la poussière.
PRODUIT DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT.	

4 - PREMIERS SECOURS :

CONTACT AVEC LA PEAU	Laver immédiatement au savon et abondamment à l' eau.
CONTACT AVEC LES YEUX	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant environ 15 min. Consulter un spécialiste.
INGESTION	Ne pas faire vomir. Faire ingérer du pain trempé dans du lait, puis de l' huile alimentaire. Consulter un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une victime inconsciente.
INHALATION	Transporter la personne à l' air frais. Consulter un médecin en cas de toux ou de symptômes de déficience respiratoire.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE :**Attention** : produit comburant

MOYENS D' EXTINCTION Utiliser de grandes quantités d' eau froide sur le(s) foyer(s), après les avoir isolés.
ATTENTION : surtout, ne pas utiliser d'extincteur à poudre contenant des composés d'ammonium.

EQUIPEMENT Tenue de protection (avec protection de la totalité du visage).
 appareil autonome de respiration.

6 - MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE :

METHODES DE NETTOYAGE Ramasser mécaniquement les blocs, galets et la poussière induite.
 Stocker séparément les morceaux de la poussière induite dans des fûts étanches.
 Bien étiqueter ces fûts et les retourner au fournisseur.
 Nettoyer l' emplacement souillé avec de grandes quantités d' eau.
 Le produit est difficilement soluble dans l' eau.
 Si des eaux de lavage sont récupérées, il est possible de les neutraliser par un réducteur (tel que le thiosulfate de sodium) en contrôlant bien les valeurs de pH et de température.

PROTECTION INDIVIDUELLE Gants, masque, lunettes.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE :

Faire très attention aux conditions d' humidité, d' ensoleillement, et de température.

Tenir éloigné des liquides inflammables, des combustibles, et de toute matière oxydable.

8 - CONTROLE DE L' EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE :

CONTROLE DE L' EXPOSITION : Si nécessaire, utiliser un appareil de protection respiratoire contre les poussières ou vapeurs.
 Les toitures doivent être équipées de systèmes de ventilation efficace.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES : gants, lunettes, tenue de travail à manches longues.
 Douches de sécurité et lave-yeux à proximité des postes de travail.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

ETAT PHYSIQUE : granulés blancs.
 ODEUR : chlore
 pH à 25°C (à 1 % dans l' eau) : 2.8
 POINT DE FUSION : 225 °C
 DECOMPOSITION : 225 °C
 POINT D' ECLAIR : non concerné
 INFLAMMABILITE : non concerné
 EXPLOSIVITE : non concerné
 MASSE VOLUMIQUE : env. 1040 kg/m³ (densité apparente = 1.04)
 SOLUBILITE DANS L' EAU : 1.28 g / 100 ml d' eau à 25 ° C

10 - STABILITE ET REACTIVITE :

Stable dans des conditions normales d' humidité (taux d' humidité élevés à éviter).

INCOMPATIBILITES

Le produit est chimiquement incompatible avec les composés suivants :

- Les acides (dégagement de gaz chlore).
- **l' hypochlorite de calcium (risques d' explosion)**
- les matières organiques ou les matières facilement chlorées ou oxydées (risque d' incendies)
- l' ammoniac, les sels d' ammonium, l' urée et tous les composés similaires qui contiennent de l' azote (risque de formation de trichlorure d' azote, très explosif)
- les huiles ou les graisses (risque de décomposition avec dégagement de CO₂ ou de chlore)
- les matières alcalines, telles que le Na₂CO₃, en présence d' humidité (risque de décomposition violente et d' incendie)
- les alcools, éthers, la biurée, et les solvants tels que le toluène, les xylènes, ...

Produits de décomposition dangereux : trichlorure d' azote, chlore, acide cyanhydrique.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES :

Toxicité orale aiguë

DL 50 sur le rat mâle = 1.060 mg / kg
 DL 50 sur le rat femelle = 1.010 mg / kg
 Aucun signe de toxicité subaiguë sur les tests
 (adm. orale sur le rat pendant 1 mois, de 10 à 400 mg / kg)

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES :

Toxicité aquatique

1.5 (48 heures - TLM 5 ppm - oryzias latipes))

Dangereux pour l'environnement : très toxique pour les organismes aquatiques; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13 - INFORMATIONS RELATIVES A L' ELIMINATION :

Dissoudre sous agitation le produit à éliminer dans une solution alcaline (NaOH ou chaux),
 Neutraliser cette solution avec un agent réducteur (Na₂SO₃),
 Ajuster le pH avec un acide (H₂SO₄ ou HCl),
 Eliminer le produit en tenant compte de la législation en vigueur.

Ne rejeter une solution de ce produit, seulement si elle ne contient plus de chlore actif.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT :

N° ONU : 2468 : Acide Trichloroisocyanurique sec

TRANSPORT TERRESTRE

Classe = 5.1 - GE II - Etiquette danger = 5.1 - N° de code danger = 50

TRANSPORT MARITIME

Code IMDG = 5190 - Classe 5.1 - Groupe d'emballage = II
 N° de fiche de sécurité = 5.1 - 05 - N° table GSMU = 740

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite) :

TRANSPORT AERIEN Classe = 5.1 - Etiquette = oxidizer - Groupe d'emballage = II
 - Aéronef passager : inst. embal. = 508 (maxi = 5 kg net)
 ou : inst. embal. = Y508 (maxi = 2.5 kg net)
 - Aéronef cargo : inst. embal. = 511 (maxi = 25 kg net)

Ce produit peut, dans certains cas, être exempté (emballage et **Quantités Limitées**)

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : (conformes aux arrêtés des 20 avril 1994 et/ou 21 février 1999 et leurs adaptations, traitant de la classification et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses)

"Acide trichloroisocyanurique" - "Etiquetage CE : 201-782-8"

"Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits, des gaz dangereux (Chlore) peuvent se libérer."

Symboles de danger **O** - Comburant, **Xn** - Nocif et **N** - Dangereux pour l'environnement

Phrases R 8 - Favorise l'inflammation des matières combustibles.
 22 - Nocif en cas d'ingestion.
 31 - Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
 36 / 37 - Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
 50 / 53 - Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

Phrases S 2 - Conserver hors de la portée des enfants.
 3 - Conserver dans un endroit frais.
 8 - Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.
 26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 29 - Ne pas jeter les résidus à l'égout.
 46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16 - AUTRES INFORMATIONS :

Nomenclature Combinée (INTRASTAT) pour les statistiques douanières = **2933.69.80**

RECOMMANDATIONS : Tenez prêt un plan de secours d'urgence.
 Séparer le produit des matières incompatibles.
 Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
 Toujours garder sur palettes ou sur rayonnage.
 Bien nettoyer les équipements avant de changer de produit.
 Vider les trémies à la fin de chaque journée de travail.
 Porter des vêtements ou équipements de travail appropriés.
 Garder propres et à proximité les couvercles de fûts en cas d'urgence.
 Tenir informé les responsables d'atelier.
 Garder les balayures de produit au sec, avant neutralisation.

16 - AUTRES INFORMATIONS (suite) :

RESTRICTIONS :

- Stocker des produits liquides au dessus de ce solide.
- Ne pas laisser de matières organiques (graisses) s'accumuler sur le sol.
- Ne pas fumer dans un local destiné au stockage ou à la transformation des produits chlorés.
- Ne pas utiliser de systèmes d'extraction commun pour des produits incompatibles.
- Ne pas utiliser de chariots élévateurs à gas-oil ou à essence.
- Ne pas utiliser de produits ménagers pour le lavage des sols d'atelier.
- Ne pas se servir des emballages d'origine pour la récupération des balayures.
- Ne pas permettre que le produit puisse être mouillé.
- Ne pas jeter du produit dans un container de détritux commun.
- Ne pas permettre le rejet de produit non neutralisé à l'égout
- Ne pas utiliser d'extincteur à poudre en cas d'incendie.

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances et des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de mise à jour de ce document.