

## **REVA – FLOCK Liquide** **pour floculer les impuretés de l'eau**

- Le **REVA-FLOCK Liquide** est un clarifiant de l'eau à base de polychlorosulfate d'aluminium, qui crée des floculats plus gros que le sulfate d'alumine.
- Il est compatible avec tous les types de traitement de piscines.
- Lors de l'utilisation du **REVA-FLOCK Liquide**, il est vivement conseillé de conserver le pH dans sa zone d'équilibre (entre 7 et 7,6).

### **Description du conditionnement :**

	<b>1l</b>	<b>5l</b>	<b>25l</b>
Bidon : Couleur	Blanc	Blanc	Naturel
Hauteur	250mm	291mm	460mm
Etiqueté	155x233 graduée	160x125 R/V	125x265 R/V
Ligne de visibilité	Oui	Non	Non
Symbole tactile	Oui	Oui	Oui
Bouchon : Couleur	Bleu/Blanc	Bleu	Noir
Sécurité enfant	Oui	Non	Oui
Carton : Kraft + étiquette	Oui	Oui	
Imprimé de	Non	Non	Non
	6 bidons	4 bidons	
Livré sur palette Euro de	420	112	24

### **Méthode d'utilisation :**

#### **1- Trouble important – Floculation dans la piscine, filtration arrêtée :**

- Mettre le filtre en position « circulation ». Verser 0.2 litre de **REVA-FLOCK Liquide** pour 10 m3 d'eau en faisant le tour de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit.
- Stopper la filtration 1 heure après l'adjonction
- Au bout de 12 à 24 heures, la réaction va créer un précipité blanc-gris qui tombe au fond de la piscine
- Passer doucement le balai aspirateur en rejetant **directement** l'eau à l'égout, sans passer par le filtre.
- Compléter le remplissage de la piscine
- Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours
- Si l'eau n'est pas parfaitement claire, affiner la floculation en effectuant une floculation sur le filtre décrite ci-après.

#### **2- Floculation sur le filtre, filtration en marche :**

- Lorsque la piscine présente un trouble léger, il faut mettre la filtration en continu puis faire un contre-lavage du filtre.
- Verser très doucement l'équivalent d'1/2 verre de **REVA-FLOCK Liquide** **dans** chaque écumeur de surface (skimmer).
- Il faudra faire un contre-lavage lorsque le filtre sera monté en pression.
- Répéter l'opération autant de fois que nécessaire ou procéder comme indiqué au 3.

#### **3- Floculation dans la piscine, filtration en marche :**

- Faire un contre-lavage du filtre.
- Mettre 0,1 Litre par 10 m3 d'eau en différents endroits de la piscine.
- Laisser tourner la filtration en continu.

- Il faut surveiller alors la montée en pression et faire le contre-lavage quand cela devient nécessaire.
- Faire un contre-lavage quand la piscine est revenue claire et remettre la filtration en fonctionnement normal.

Dans ce cas, en général, il ne sera pas indispensable de passer le balai au fond de la piscine

### **Sécurité :**

**REVA-FLOCK liquide** est irritant pour les yeux.

- ◆ En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
- ◆ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ◆ Eviter le contact avec la peau, bien se laver les mains après manipulation
- ◆ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation.
- ◆ En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'emballage ou l'étiquette).
- ◆ Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.

**Conservation :** A conserver dans un endroit sec et frais.

Bien refermer l'emballage après usage.

**Composition :** Polychlorure d'aluminium

*Bidons d'1 litre – 5 Litres – 25 Litres*